

REPARATUR VON RISSEN (BIS ZU 3 MM BREITE) UND KLEINEREN OBERFLÄCHENDEFEKTEN

Rapid Refloor

Schnell härtendes Betoninstandsetzungsprodukt.

Rapid Refloor ist ein 2-Komponenten Polyurea-Polymer Hybrid mit 100% Feststoffgehalt.

Rapid Refloor wurde für die Reparatur von Rissen und Oberflächendefekten auf Industriebetonböden entwickelt.



- Dauerhaft haltbare Reparatur von Beton innerhalb von Minuten
- **Verkehrsbereit in 15-30 Minuten**
- Kann in 25 Minuten oberflächenbündig geschliffen werden
- **Extrem niedrige Viskosität ermöglicht die Beseitigung von Rissen mit einer Breite von > 1,0 mm ohne Aufschneiden**
- Im Gegensatz zu vielen anderen Produkten mit niedriger Viskosität ist Rapid Refloor nahezu geruchlos
- Erhältlich in individuell anpassbaren ColorFast-Farben

REPARATUR VON GRÖßEREN OBERFLÄCHENDEFEKTEN, WIEDERHERSTELLUNG VON FUGENKANTEN

Armor Hard

Schnellhärtender Epoxy-Mörtel für dauerhafte Reparatur von Oberflächendefekten

- **Mörtel:** Oberflächendefekte, Abplatzungen, Löcher, Wiederherstellung von Fugenkanten
- **Flüssig:** Füllen von größeren Rissen, Herstellung des Betonzusammenhaltes



Produktvorteile:

- **verkehrs bereit in 2-3 mal kürzerer Zeit als andere Epoxy**
- **Extreme Druckfestigkeit von über 75 MPa!!!**
- sehr hohe Haftung zum Beton
- Hervorragender Widerstand gegen Schlagbelastung, Verschleiß und hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
- Minimale Geruchsentwicklung

	Armor Hard	Andere Epoxide
Schleifbar in weniger als 5 Stunden	✓	-
Begehbar in weniger als 5 Stunden	✓	-
Für Schwerlastverkehr geeignet in weniger als 8 Stunden	✓	-

	Rapid Refloor	Armor Hard
Mischverhältnis	1:1	4A : 1B
Farbe	individuell färbbar (ColorFast Farben)	färbbar durch Zuschlagstoff
Anwendungsverfahren	Kartuschenpresse	Handmischer
Packungsgröße	600 ml Kartusche	3,785 l Kanister
Notwendige Ausrüstung	DCG-600 (manuell)	-